

SERIE 116N-P

## 118FN-P

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 27791

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque reforzada de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con platina atornillable y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida

**EAN13:**  
8018793277914

**EAN5:**  
27791

**Código del artículo:**  
05118NF015SCN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 500 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 150              |
| Ancho de banda (mm)         | 50               |
| Anchura del cubo (mm)       | 55               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 20               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 500              |
| Color                       | Negro            |
| Material                    | Poliamida 6      |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore D          |
| Dureza                      | 82               |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 135X110                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 13X16                          |
| Desplazamiento (mm)                            | 57                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 211                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 630                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                        |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |