

SERIE 116N

## 97B

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 175mm ean 26634

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas pesadas:**

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793266345    **EAN5:** 26634    **Código del artículo:** 5118B01750RNN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 475 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 175                |
| Ancho de banda (mm)         | 50                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 20                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 475                |
| Color                       | Negro              |
| Material                    | Poliamida 6        |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore D            |
| Dureza                      | 82                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 57                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 231                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 600                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 25X65               |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible |
| Acabado                                        | Galvanizado         |