

SERIE 116

## 118BISB

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria,  
diámetro 200mm ean 05696

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793056960

**EAN5:**  
05696

**Código del artículo:**  
05118SB2000CN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 300 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 200              |
| Ancho de banda (mm)         | 50               |
| Anchura del cubo (mm)       | 45               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 25               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 52X15            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300              |
| Color                       | Blanco           |
| Material                    | Poliamida 6      |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore D          |
| Dureza                      | 82               |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 232                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 22X50               |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible |
| Acabado                                        | Galvanizado         |