

SERIE 116BU

118BISANTB-BU

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria,
diámetro 60mm ean 26258

Material: Poliamida 6 **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Poliamida, Acero Inoxidable

EAN13: 8018793262583 **EAN5:** 26258 **Código del artículo:** 118SBA060FNBU



Características

Temperatura mínima: -25	Temperatura máxima: 85	Caudal dinámico: 120 DaN	• Gres • Hormigón
Rotación: Casquillo liso	Escala de dureza: Shore D	Dureza: 82	

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	60
Ancho de banda (mm)	35
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	120
Color	Azul
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	87
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	150
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducíble con freno
Freno	Delantero
Pivote	20X50
Tipo de clavija	Espiga introducíble
Acabado	Galvanizado