

SERIE 116

## 118B

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 80mm ean 05618

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793056182    **EAN5:** 05618    **Código del artículo:** 05118B00800CN



## Características

**Temperatura mínima:** -25    **Temperatura máxima:** 85    **Caudal dinámico:** 150 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore D    **Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 80               |
| Ancho de banda (mm)         | 30               |
| Anchura del cubo (mm)       | 30               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 15               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 35X11            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 150              |
| Color                       | Blanco           |
| Material                    | Poliamida 6      |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore D          |
| Dureza                      | 82               |

## Datos de apoyo

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                  |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                  |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                  |
| Desplazamiento (mm)                            | 36                 |
| Distancia al suelo (mm)                        | 114                |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                  |
| Caudal estático (DaN)                          | 190                |
| Estructura                                     | Giratorio          |
| Versión                                        | Espiga introducida |
| Freno                                          | /                  |
| Pivote                                         | 22X50              |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducida |
| Acabado                                        | Galvanizado        |