

SERIE 116

## 118BISA

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria,  
diámetro 80mm ean 05643

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, fijo. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793056434    **EAN5:** 05643    **Código del artículo:** 05118SA0800RN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 120 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                 |
| Ancho de banda (mm)         | 30                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 12                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                |
| Color                       | Blanco             |
| Material                    | Poliamida 6        |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore D            |
| Dureza                      | 82                 |

## Datos de apoyo

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085     |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060     |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12      |
| Desplazamiento (mm)                            | /           |
| Distancia al suelo (mm)                        | 108         |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /           |
| Caudal estático (DaN)                          | 150         |
| Estructura                                     | Fijo        |
| Versión                                        | /           |
| Freno                                          | /           |
| Pivote                                         | /           |
| Tipo de clavija                                | /           |
| Acabado                                        | Galvanizado |