Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia





SERIE 116BU

118A-BU

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 80mm ean 26335

Material: Poliamida 6 Núcleo: Poliamida 6 Alcance: Industria

Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado fijo. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Poliamida, Acero Inoxidable

EAN13: EAN5: Código del artículo: 8018793263351 26335 118A00800CNBU



Características

Temperatura mínima: -25 Temperatura máxima: 85 Caudal dinámico: 150 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore D Dureza: 82

Suelos

Gres Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	30
Anchura del cubo (mm)	30
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	35X11
Caudal dinámico (DaN)	150
Color	Azul
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	9X12
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	118
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	190
Estructura	Fijo
Versión	1
Freno	1
Pivote	I
Tipo de clavija	1
Acabado	Galvanizado