

SERIE 116N

## 95XF

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 100mm ean 26738

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con agujero pasante.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793267380    **EAN5:** 26738    **Código del artículo:** 05X95F01000FN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 150 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 100            |
| Ancho de banda (mm)         | 30             |
| Anchura del cubo (mm)       | 40             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 12             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 150            |
| Color                       | Blanco         |
| Material                    | Poliamida 6    |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore D        |
| Dureza                      | 82             |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 126                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 190                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante           |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |