

SERIE 116N

## 95X

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 150mm ean 26689

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con platina atornillable. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliamida

**EAN13:**  
8018793266895

**EAN5:**  
26689

**Código del artículo:**  
05X95001500FN



## Características

**Temperatura mínima:** -25    **Temperatura máxima:** 85    **Caudal dinámico:** 200 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Diámetro (mm)</b>               | 150            |
| <b>Ancho de banda (mm)</b>         | 40             |
| <b>Anchura del cubo (mm)</b>       | 50             |
| <b>Versión cubo</b>                | Casquillo liso |
| <b>Agujero rueda (mm)</b>          | 15             |
| <b>Asiento del rodamiento (mm)</b> | /              |
| <b>Caudal dinámico (DaN)</b>       | 200            |
| <b>Color</b>                       | Negro          |
| <b>Material</b>                    | Poliamida 6    |
| <b>Piezas de caja</b>              | /              |
| <b>Escala de dureza</b>            | Shore D        |
| <b>Dureza</b>                      | 82             |

## Datos de apoyo

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Tamaño del plato (mm)</b>                          | 100X085                   |
| <b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b> | 080X060                   |
| <b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>           | 8,5X12                    |
| <b>Desplazamiento (mm)</b>                            | 45                        |
| <b>Distancia al suelo (mm)</b>                        | 181                       |
| <b>Agujero de apoyo (mm)</b>                          | /                         |
| <b>Caudal estático (DaN)</b>                          | 250                       |
| <b>Estructura</b>                                     | Giratorio                 |
| <b>Versión</b>  | Platina atornillable      |
| <b>Freno</b>  | /                         |
| <b>Pivote</b>   | /                         |
| <b>Tipo de clavija</b>                                | /                         |
| <b>Acabado</b>  | Acero inoxidable AISI 304 |