

SERIE 116N

95X

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 200mm ean 26694

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con platina atornillable. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793266949    **EAN5:** 26694    **Código del artículo:** 05X95002000RN



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Rotación:** Cojinete de agujas de acero inoxidable

**Temperatura máxima:** 85

**Escala de dureza:** Shore D

**Caudal dinámico:** 300 DaN

**Dureza:** 82

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                                    |
| Ancho de banda (mm)         | 50                                     |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                                     |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas de acero inoxidable |
| Agujero rueda (mm)          | 20                                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                      |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300                                    |
| Color                       | Negro                                  |
| Material                    | Poliamida 6                            |
| Piezas de caja              | /                                      |
| Escala de dureza            | Shore D                                |
| Dureza                      | 82                                     |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16                     |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 235                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                         |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Platina atornillable      |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |