

SERIE 116BU

## 119ANT-BU

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 80mm ean 26465

**Material:** Poliamida 6    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con platina atornillable y freno delantero. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas. Incluye dispositivo de bloqueo para inmovi

**Línea de productos:** Poliamida, Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793264655

**EAN5:**  
26465

**Código del artículo:**  
1190A0800CNBU



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 150 DaN

- Gres
- Hormigón

**Rotación:** Cojinete a bolas de acero inoxidable

**Escala de dureza:** Shore D

**Dureza:** 82

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                                   |
| Ancho de banda (mm)         | 30                                   |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                                   |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas de acero inoxidable |
| Agujero rueda (mm)          | 8                                    |
| Asiento del rodamiento (mm) | 35X11                                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 150                                  |
| Color                       | Azul                                 |
| Material                    | Poliamida 6                          |
| Piezas de caja              | /                                    |
| Escala de dureza            | Shore D                              |
| Dureza                      | 82                                   |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 107                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 190                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Delantero                      |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304      |