

SERIE 116-PS

137A-PA

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 28219

Material: Poliamida 6 **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

Descripción:

Poliamida pesada de 6 ruedas. Buje sobre rodamientos de bolas blindados, ensamblado con distanciador central.

Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, fijo. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Poliamida

EAN13:
8018793282192

EAN5:
28219

Código del artículo:
05137A0125SCN



Características

Temperatura mínima: -25

Temperatura máxima: 85

Caudal dinámico: 1250 DaN

- Gres
- Hormigón

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 82

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	55
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	1250
Color	Blanco
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X200
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X160
Tamaño del orificio de la placa (mm)	17
Desplazamiento (mm)	72
Distancia al suelo (mm)	197
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	1500
Estructura	Fijo
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro