

SERIE 116

95ANT-PD

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria, diámetro 60mm ean 21985

Material: Poliamida 6 **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda monobloque de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado zincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con placa, pata niveladora ajustable y freno delantero. Montado con tuerca autoblocante y anillo protector antipolvo sobre las bolas.

Línea de productos: Poliamida, Acero Inoxidable

EAN13: 8018793219853 **EAN5:** 21985 **Código del artículo:** 05P950A0601FN



Características

Temperatura mínima: -25 **Temperatura máxima:** 85 **Caudal dinámico:** 120 DaN • Gres
Rotación: Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore D **Dureza:** 82 • Hormigón

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	60
Ancho de banda (mm)	35
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	120
Color	Blanco
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	89
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	150
Estructura	Giratorio
Versión	Sporte nivelador
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado