

SERIE 220T

## 220TD

AVO - Rueda de polipropileno con soporte de acero para muebles, diámetro 80mm ean 03436

**Material:** Polipropileno    **Núcleo:** Polipropileno    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de polipropileno negro, soporte de acero estampado cincado-cromado, giratorio sobre doble corona de bolas con freno de rueda. Uso recomendado para mobiliario de oficina, muebles metálicos, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793034364

**EAN5:**  
03436

**Código del artículo:**  
SC220D008005T



## Características

**Temperatura mínima:** /

**Temperatura máxima:** /

**Caudal dinámico:** 55 DaN

- Alfombra
- Gres

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 80             |
| Ancho de banda (mm)         | 23             |
| Anchura del cubo (mm)       | 29             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 6              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 55             |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | Polipropileno  |
| Piezas de caja              | 4              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 80             |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | /                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 108                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 70                  |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducíble |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 20                  |
| Tipo de clavija                                | Gommino             |
| Acabado                                        | Galvanizado         |