

SERIE 18AS-B

## 69B-AS

AVO - Rueda de poliuretano avoantistatic con soporte de acero para industria, diámetro 100mm

**Material:** Poliuretano Avoantistatic    **Núcleo:** Aluminio    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOANTISTATIC antistatic 91 Shore A con umbral redondeado. Núcleo de aluminio. Buje sobre rodamientos de bolas blindados ensamblados con espaciador central. Las ruedas se pueden montar con todo tipo de soportes. Las características eléctricas medidas y medibles de la resistencia garantizadas por el material y el proceso de producción se pueden resumir por la desigualdad:  $R \leq 50$  Mega Ohms.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Antiestático/Conductor

**EAN13:/**    **EAN5:/**    **Código del artículo:**09069B0100ACG



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 120 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                       |
| Ancho de banda (mm)         | 30                        |
| Anchura del cubo (mm)       | 30                        |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas          |
| Agujero rueda (mm)          | 15                        |
| Asiento del rodamiento (mm) | 35X11                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                       |
| Color                       | Gris                      |
| Material                    | Poliuretano Avoantistatic |
| Piezas de caja              | /                         |
| Escala de dureza            | Shore A                   |
| Dureza                      | 91                        |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 126                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 150                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 20X50               |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible |
| Acabado                                        | Galvanizado         |