**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 14AS**

# 33Y-AS

## AVO - Rueda de poliuretano avoantistatic con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 28494

**Material:** Poliuretano Avoantistatic

**Núcleo:** Hierro fundido

**Alcance:** Industria

**Descripción:**
Rueda con banda de rodadura de Poliuretano antiestático AVOANTISTATIC, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición de hierro. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos con casquillo separador central.

**Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:**
En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Antiestático/Conductor

**EAN13:** 8018793284943

**EAN5:** 28494

**Código del artículo:** 2103300150GCG

## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 1000 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 150 |
| **Ancho de banda (mm)** | 40 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 40 |
| **Versión cubo** | Cojinete a bolas |
| **Agujero rueda (mm)** | 20 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | 47X14 |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 1000 |
| **Color** | Gris |
| **Material** | Poliuretano Avoantistatic |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 91 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | 170X170 |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | 130X130 |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | 13 |
| **Desplazamiento (mm)** | 60 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 210 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | / |
| **Caudal estático (DaN)** | 1250 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Platina atornillable |
| **Freno** | / |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | Pintado de negro |