

SERIE 18AS-B

## 69A-AS

AVO - Rueda de poliuretano avoantistatic con soporte de acero para industria, diámetro 160mm ean 28971

**Material:** Poliuretano Avoantistatic **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOANTISTATIC antistatic 91 Shore A con umbral redondeado. Núcleo de aluminio. Buje sobre rodamientos de bolas blindados ensamblados con espaciador central. Las ruedas se pueden montar con todo tipo de soportes. Las características eléctricas medidas y medibles de la resistencia garantizadas por el material y el proceso de producción se pueden resumir por la desigualdad:  $R \leq 50$  Mega Ohms.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, fijo. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Antiestático/Conductor

**EAN13:** 8018793289719 **EAN5:** 28971 **Código del artículo:** 09069A0160ACG



## Características

**Temperatura mínima:** -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 300 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diámetro (mm)               | 160                       |
| Ancho de banda (mm)         | 50                        |
| Anchura del cubo (mm)       | 60                        |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas          |
| Agujero rueda (mm)          | 20                        |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300                       |
| Color                       | Gris                      |
| Material                    | Poliuretano Avoantistatic |
| Piezas de caja              | /                         |
| Escala de dureza            | Shore A                   |
| Dureza                      | 91                        |

## Datos de apoyo

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110     |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080     |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16       |
| Desplazamiento (mm)                            | /           |
| Distancia al suelo (mm)                        | 197         |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /           |
| Caudal estático (DaN)                          | 380         |
| Estructura                                     | Fijo        |
| Versión                                        | /           |
| Freno                                          | /           |
| Pivote                                         | /           |
| Tipo de clavija                                | /           |
| Acabado                                        | Galvanizado |