

SERIE 14

## 22A

AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 06061

**Material:** Poliuretano Avolan **Núcleo:** Hierro fundido **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, fijo. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793060615 **EAN5:** 06061 **Código del artículo:** 09022A0100LCU



## Características

**Temperatura mínima:** -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 120 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                |
| Ancho de banda (mm)         | 30                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 30                 |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas   |
| Agujero rueda (mm)          | 15                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | 35X11              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                |
| Color                       | Amarillo           |
| Material                    | Poliuretano Avolan |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 91                 |

## Datos de apoyo

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085     |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060     |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12      |
| Desplazamiento (mm)                            | /           |
| Distancia al suelo (mm)                        | 128         |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /           |
| Caudal estático (DaN)                          | 150         |
| Estructura                                     | Fijo        |
| Versión                                        | /           |
| Freno                                          | /           |
| Pivote                                         | /           |
| Tipo de clavija                                | /           |
| Acabado                                        | Galvanizado |