**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 14**

# 24ANTF

## AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 10396

**Material:** Poliuretano Avolan **Núcleo:** Hierro fundido **Alcance:** Industria

**Descripción:**
Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**
En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793103961
**EAN5:** 10396
**Código del artículo:** 09024FF125SCU

## Características

**Temperatura mínima:** -20
**Temperatura máxima:** 80
**Caudal dinámico:** 170 DaN
**Rotación:** Cojinete a bolas
**Escala de dureza:** Shore A
**Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 125 |
| **Ancho de banda (mm)** | 25 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 25 |
| **Versión cubo** | Cojinete a bolas |
| **Agujero rueda (mm)** | 15 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | 35X11 |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 170 |
| **Color** | Amarillo |
| **Material** | Poliuretano Avolan |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 91 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | / |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | / |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | / |
| **Desplazamiento (mm)** | 42 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 150 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | 12 |
| **Caudal estático (DaN)** | 220 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Agujero pasante con freno |
| **Freno** | Delantero |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | Galvanizado |