Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 14

**27B** 

AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 06327

Material: Poliuretano Avolan Núcleo: Hierro fundido Alcance: Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Poliuretano

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793063272 06327 11027B0150XCU



# Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 500 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 91

### **Suelos**

- Asfalto
- Gres
- HormigònParrilla

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	500
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

# Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	50
Distancia al suelo (mm)	184
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	630
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible
Freno	1
Pivote	22X50
Tipo de clavija	Espiga introducible
Acabado	Galvanizado