

SERIE 14

## 24ANTF

AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 15359

**Material:** Poliuretano Avolan    **Núcleo:** Hierro fundido    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793153591

**EAN5:**  
15359

**Código del artículo:**  
09024FF15SSCU



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 130 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 150                |
| Ancho de banda (mm)         | 30                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 30                 |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas   |
| Agujero rueda (mm)          | 17                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | 40X12              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 130                |
| Color                       | Amarillo           |
| Material                    | Poliuretano Avolan |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 91                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 45                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 179                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 170                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante con freno |
| Freno                                          | Delantero                 |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Galvanizado               |