Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 14

# **30YDIRBIS**

AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 24637

Material: Poliuretano Avolan Núcleo: Hierro fundido Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

#### Ruedas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable y bloqueo direccional de 4 posiciones. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Poliuretano

**EAN13**: **EAN5**: **Código del artículo**: 8018793246378 24637 21030DF20080U



### **Características**

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 1100 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 91

#### **Suelos**

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	80
Anchura del cubo (mm)	80
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	30
Asiento del rodamiento (mm)	62X16
Caudal dinámico (DaN)	1100
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	175X140
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	140X105
Tamaño del orificio de la placa (mm)	13
Desplazamiento (mm)	57
Distancia al suelo (mm)	260
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	1300
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable con freno
Freno	Direccional
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	Pintado de negro