

SERIE 19V-B30

## 69ANTV-B30

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 25495

**Material:** Poliuretano Avoplus    **Núcleo:** Aluminio    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPLUS, dureza 78 Shore A, banda de rodadura bombeada R30 y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793254953

**EAN5:**  
25495

**Código del artículo:**  
090690A10BACV



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 120 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 78

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                 |
| Ancho de banda (mm)         | 30                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas    |
| Agujero rueda (mm)          | 12                  |
| Asiento del rodamiento (mm) | 32X10               |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                 |
| Color                       | Verde               |
| Material                    | Poliuretano Avoplus |
| Piezas de caja              | /                   |
| Escala de dureza            | Shore A             |
| Dureza                      | 78                  |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 128                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 150                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Delantero                      |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |