

SERIE 19

# 69F

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 15567

**Material:** Poliuretano Avoplus    **Núcleo:** Aluminio    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano blando AVOPLUS, dureza 78 Shore A, de gran espesor y muy baja resistencia a la rodadura. Núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793155670    **EAN5:** 15567    **Código del artículo:** 090690F12SACB



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 130 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 78

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Diámetro (mm)               | 125                 |
| Ancho de banda (mm)         | 40                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas    |
| Agujero rueda (mm)          | 12                  |
| Asiento del rodamiento (mm) | 32X10               |
| Caudal dinámico (DaN)       | 130                 |
| Color                       | Azul                |
| Material                    | Poliuretano Avoplus |
| Piezas de caja              | /                   |
| Escala de dureza            | Shore A             |
| Dureza                      | 78                  |

## Datos de apoyo

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /               |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /               |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /               |
| Desplazamiento (mm)                            | 42              |
| Distancia al suelo (mm)                        | 150             |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12              |
| Caudal estático (DaN)                          | 170             |
| Estructura                                     | Giratorio       |
| Versión                                        | Agujero pasante |
| Freno                                          | /               |
| Pivote                                         | /               |
| Tipo de clavija                                | /               |
| Acabado                                        | Galvanizado     |