**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 19

# 69B

## AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 17828

**Material:** Poliuretano Avoplus **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

**Descripción:**
Rueda con banda de rodadura de poliuretano blando AVOPLUS, dureza 78 Shore A, de gran espesor y muy baja resistencia a la rodadura. Núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**
En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793178280
**EAN5:** 17828
**Código del artículo:** 09069B0125AC7

## Características

**Temperatura mínima:** -20
**Temperatura máxima:** 80
**Caudal dinámico:** 170 DaN
**Rotación:** Cojinete a bolas
**Escala de dureza:** Shore A
**Dureza:** 78

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 125 |
| **Ancho de banda (mm)** | 40 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 40 |
| **Versión cubo** | Cojinete a bolas |
| **Agujero rueda (mm)** | 12 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | 32X10 |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 170 |
| **Color** | Azul |
| **Material** | Poliuretano Avoplus |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 78 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | / |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | / |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | / |
| **Desplazamiento (mm)** | 42 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 150 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | / |
| **Caudal estático (DaN)** | 220 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Espiga introducible |
| **Freno** | / |
| **Pivote** | 12X25 |
| **Tipo de clavija** | Espiga roscada |
| **Acabado** | Galvanizado |