

SERIE 19V-B30

79BISBV-B30

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte acciaio para industria, diámetro 200mm ean 26049

Material: / Núcleo: Aluminio Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, banda de rodadura bombeada y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793260497

EAN5:
26049

Código del artículo:
9079BF200BACV



Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 700 DaN
Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 78

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	700
Color	Verde
Material	/
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	78

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	57
Distancia al suelo (mm)	244
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	880
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducíble con freno
Freno	Trasero
Pivote	25X65
Tipo de clavija	Espiga introducíble
Acabado	Galvanizado