

SERIE 19V-B30

## 79V-B30

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte acciaio para industria, diámetro 250mm ean 26037

**Material:** / **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, banda de rodadura bombeada y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793260374

**EAN5:**  
26037

**Código del artículo:**  
9079B0251BACV



## Características

**Temperatura mínima:** -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 800 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 78

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 250              |
| Ancho de banda (mm)         | 50               |
| Anchura del cubo (mm)       | 60               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 20               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 800              |
| Color                       | Verde            |
| Material                    | /                |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore A          |
| Dureza                      | 78               |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 74                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 293                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 1000                |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 25X65               |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible |
| Acabado                                        | Galvanizado         |