

SERIE 19V-B30

## 69ANTBV-B30

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte de acero para industria, diámetro 250mm ean 28061

**Material:** Poliuretano Avoplus    **Núcleo:** Aluminio    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPLUS, dureza 78 Shore A, banda de rodadura bombeada R30 y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793280617

**EAN5:**  
28061

**Código del artículo:**  
09369BA25BACV



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 400 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 78

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Diámetro (mm)               | 250                 |
| Ancho de banda (mm)         | 50                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 60                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas    |
| Agujero rueda (mm)          | 20                  |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14               |
| Caudal dinámico (DaN)       | 400                 |
| Color                       | Verde               |
| Material                    | Poliuretano Avoplus |
| Piezas de caja              | /                   |
| Escala de dureza            | Shore A             |
| Dureza                      | 78                  |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 85                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 298                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 500                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno |
| Freno                                          | Delantero                     |
| Pivote                                         | 25X65                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible           |
| Acabado                                        | Galvanizado                   |