

SERIE 19V-B30

## 79V-B30

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte acciaio para industria, diámetro 80mm ean 26015

**Material:** / **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, banda de rodadura bombeada y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793260152 **EAN5:** 26015 **Código del artículo:** 907900080BACV



## Características

**Temperatura mínima:** -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 150 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 78

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 80               |
| Ancho de banda (mm)         | 30               |
| Anchura del cubo (mm)       | 30               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 12               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 32X10            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 150              |
| Color                       | Verde            |
| Material                    | /                |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore A          |
| Dureza                      | 78               |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                    |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                    |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                    |
| Desplazamiento (mm)                            | 36                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | /                    |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 190                  |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Platina atornillable |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | /                    |
| Tipo de clavija                                | /                    |
| Acabado                                        | Galvanizado          |