

SERIE 19

88

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 28376

**Material:** Poliuretano Avoplus    **Núcleo:** Aluminio    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano blando AVOPLUS, dureza 78 Shore A, de gran espesor y muy baja resistencia a la rodadura. Núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas extra pesadas:**

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793283762

**EAN5:**  
28376

**Código del artículo:**  
2108800125ACB



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 225 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 78

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Diámetro (mm)               | 125                 |
| Ancho de banda (mm)         | 40                  |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                  |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas    |
| Agujero rueda (mm)          | 12                  |
| Asiento del rodamiento (mm) | 32X10               |
| Caudal dinámico (DaN)       | 225                 |
| Color                       | Azul                |
| Material                    | Poliuretano Avoplus |
| Piezas de caja              | /                   |
| Escala de dureza            | Shore A             |
| Dureza                      | 78                  |

## Datos de apoyo

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 135X110              |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080              |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 13                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 45                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 175                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                    |
| Caudal estático (DaN)                          | 290                  |
| Estructura                                     | Giratorio            |
| Versión                                        | Platina atornillable |
| Freno                                          | /                    |
| Pivote                                         | /                    |
| Tipo de clavija                                | /                    |
| Acabado                                        | Pintado de negro     |