Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

**SERIE 19V-B30** 

# 89BISV-B30

AVO - Rueda de poliuretano avoplus con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 28307

Material: Poliuretano Avoplus Núcleo: Aluminio Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPLUS, dureza 78 Shore A, banda de rodadura bombeada R30 y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión, estancos, montados con casquillo separador central.

#### Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable y freno trasero.

Línea de productos: Poliuretano

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793283076 28307 09089F020BACV



### Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 1600 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 78

#### Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	1600
Color	Verde
Material	Poliuretano Avoplus
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	78

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X200
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X160
Tamaño del orificio de la placa (mm)	17
Desplazamiento (mm)	72
Distancia al suelo (mm)	270
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	2000
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable con freno
Freno	Trasero
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro