

SERIE 15

28

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 06267

**Material:** Poliuretano  
Avoprene

**Núcleo:** Hierro  
fundido

**Alcance:**  
Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Ruedas para cargas pesadas:**

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con platina atornillable y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793062671

**EAN5:**  
06267

**Código del artículo:**  
1002800100LCA



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 250 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                  |
| Ancho de banda (mm)         | 30                   |
| Anchura del cubo (mm)       | 30                   |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas     |
| Agujero rueda (mm)          | 15                   |
| Asiento del rodamiento (mm) | 35X11                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 250                  |
| Color                       | Marrón               |
| Material                    | Poliuretano Avoprene |
| Piezas de caja              | /                    |
| Escala de dureza            | Shore A              |
| Dureza                      | 91                   |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 9X12                           |
| Desplazamiento (mm)                            | 36                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 135                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 320                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                        |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |