

SERIE 15

## 23ANTB

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 10552

**Material:** Poliuretano  
Avoprene

**Núcleo:** Hierro  
fundido

**Alcance:**  
Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

De acero estampado cincado y cromado que gira sobre una doble corona de esferas. Montaje con tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793105521

**EAN5:**  
10552

**Código del artículo:**  
08023BF100SCA



## Características

|                                   |                                  |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -20    | <b>Temperatura máxima:</b> 80    | <b>Caudal dinámico:</b> 120 DaN |
| <b>Rotación:</b> Cojinete a bolas | <b>Escala de dureza:</b> Shore A | <b>Dureza:</b> 91               |

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Diámetro (mm)</b>               | 100                  |
| <b>Ancho de banda (mm)</b>         | 25                   |
| <b>Anchura del cubo (mm)</b>       | 25                   |
| <b>Versión cubo</b>                | Cojinete a bolas     |
| <b>Agujero rueda (mm)</b>          | 15                   |
| <b>Asiento del rodamiento (mm)</b> | 35X11                |
| <b>Caudal dinámico (DaN)</b>       | 120                  |
| <b>Color</b>                       | Marrón               |
| <b>Material</b>                    | Poliuretano Avoprene |
| <b>Piezas de caja</b>              | /                    |
| <b>Escala de dureza</b>            | Shore A              |
| <b>Dureza</b>                      | 91                   |

## Datos de apoyo

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tamaño del plato (mm)</b>                          | /                             |
| <b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b> | /                             |
| <b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>           | /                             |
| <b>Desplazamiento (mm)</b>                            | 37                            |
| <b>Distancia al suelo (mm)</b>                        | 126                           |
| <b>Agujero de apoyo (mm)</b>                          | /                             |
| <b>Caudal estático (DaN)</b>                          | 150                           |
| <b>Estructura</b>                                     | Giratorio                     |
| <b>Versión</b>                                        | Espiga introducible con freno |
| <b>Freno</b>                                          | Delantero                     |
| <b>Pivote</b>                                         | 20X50                         |
| <b>Tipo de clavija</b>                                | Espiga introducible           |
| <b>Acabado</b>                                        | Galvanizado                   |