

SERIE 18M-B

## 74F-B

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 22319

**Material:** Poliuretano Avoprene **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, perfil de rodadura bombeado y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793223195

**EAN5:**  
22319

**Código del artículo:**  
09074F0100ABM



## Características

**Temperatura mínima:** -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 120 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                  |
| Ancho de banda (mm)         | 30                   |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                   |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas     |
| Agujero rueda (mm)          | 12                   |
| Asiento del rodamiento (mm) | 32X10                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                  |
| Color                       | Marrón               |
| Material                    | Poliuretano Avoprene |
| Piezas de caja              | /                    |
| Escala de dureza            | Shore A              |
| Dureza                      | 91                   |

## Datos de apoyo

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /               |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /               |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /               |
| Desplazamiento (mm)                            | 37              |
| Distancia al suelo (mm)                        | 126             |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12              |
| Caudal estático (DaN)                          | 150             |
| Estructura                                     | Giratorio       |
| Versión                                        | Agujero pasante |
| Freno                                          | /               |
| Pivote                                         | /               |
| Tipo de clavija                                | /               |
| Acabado                                        | Galvanizado     |