Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

#### SERIE 15

33

# AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 16030

**Material:** Poliuretano Avoprene

**Núcleo:** Hierro fundido

Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

### Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Poliuretano

**EAN13:** 8018793160308

EAN5: 16030 Código del artículo: 1303300125YCA



# Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 700 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 91

## **Suelos**

- Asfalto
- Gres Hormigòn
- Parrilla

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	35
Anchura del cubo (mm)	35
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	700
Color	Marrón
Material	Poliuretano Avoprene
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	170X170
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	130X130
Tamaño del orificio de la placa (mm)	13
Desplazamiento (mm)	60
Distancia al suelo (mm)	197
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	880
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	Pintado de negro