

SERIE 15

## 20F

### AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 15418

**Material:** Poliuretano  
Avoprene

**Núcleo:** Hierro  
fundido

**Alcance:**  
Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793154185

**EAN5:**  
15418

**Código del artículo:**  
08020SF150SCA



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 130 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Diámetro (mm)               | 150                  |
| Ancho de banda (mm)         | 30                   |
| Anchura del cubo (mm)       | 30                   |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas     |
| Agujero rueda (mm)          | 17                   |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 130                  |
| Color                       | Marrón               |
| Material                    | Poliuretano Avoprene |
| Piezas de caja              | /                    |
| Escala de dureza            | Shore A              |
| Dureza                      | 91                   |

## Datos de apoyo

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /               |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /               |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /               |
| Desplazamiento (mm)                            | 45              |
| Distancia al suelo (mm)                        | 179             |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12              |
| Caudal estático (DaN)                          | 170             |
| Estructura                                     | Giratorio       |
| Versión                                        | Agujero pasante |
| Freno                                          | /               |
| Pivote                                         | /               |
| Tipo de clavija                                | /               |
| Acabado                                        | Galvanizado     |