

SERIE 15

30DIR

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 15286

Material: Poliuretano
Avoprene

Núcleo: Hierro
fundido

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

Ruedas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable y bloqueo direccional de 4 posiciones. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793152860

EAN5:
15286

Código del artículo:
130304F202XCA



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 1000 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	1000
Color	Marrón
Material	Poliuretano Avoprene
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	135X110
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	106X076
Tamaño del orificio de la placa (mm)	15
Desplazamiento (mm)	60
Distancia al suelo (mm)	245
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	1250
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	Direccional
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro