

SERIE 18M-B

## 78A-B

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 28368

**Material:** Poliuretano Avoprene **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, perfil de rodadura bombeado y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

**Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:**

En acero estampado y soldado de gran espesor, fijo. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793283687

**EAN5:**  
28368

**Código del artículo:**  
21078A0200ABM



## Características

**Temperatura mínima:** -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 800 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                  |
| Ancho de banda (mm)         | 50                   |
| Anchura del cubo (mm)       | 60                   |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas     |
| Agujero rueda (mm)          | 20                   |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 800                  |
| Color                       | Marrón               |
| Material                    | Poliuretano Avoprene |
| Piezas de caja              | /                    |
| Escala de dureza            | Shore A              |
| Dureza                      | 91                   |

## Datos de apoyo

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 200X200          |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 160X160          |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 17               |
| Desplazamiento (mm)                            | /                |
| Distancia al suelo (mm)                        | 270              |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                |
| Caudal estático (DaN)                          | 1000             |
| Estructura                                     | Fijo             |
| Versión                                        | /                |
| Freno                                          | /                |
| Pivote                                         | /                |
| Tipo de clavija                                | /                |
| Acabado                                        | Pintado de negro |