

SERIE 18M-B

## 75BIS-B

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 250mm ean 24327

**Material:** Poliuretano Avoprene    **Núcleo:** Aluminio    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, perfil de rodadura bombeado y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con platina atornillable y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793243278

**EAN5:**  
24327

**Código del artículo:**  
11075F0250ABM



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 800 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 91

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Diámetro (mm)               | 250                  |
| Ancho de banda (mm)         | 50                   |
| Anchura del cubo (mm)       | 60                   |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas     |
| Agujero rueda (mm)          | 20                   |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14                |
| Caudal dinámico (DaN)       | 800                  |
| Color                       | Marrón               |
| Material                    | Poliuretano Avoprene |
| Piezas de caja              | /                    |
| Escala de dureza            | Shore A              |
| Dureza                      | 91                   |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 135X110                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 13X16                          |
| Desplazamiento (mm)                            | 74                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 300                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 1000                           |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                        |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |