

SERIE 61

431A

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 27071

Material: Poliuretano termoplástico

Núcleo: Poliamida 6

Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas medianas:

Línea de productos: Poliuretano, Acero Inoxidable

EAN13:
8018793270717

EAN5:
27071

Código del artículo:
12431A0100NRA



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 120 DaN

• Gres

Rotación: Cojinete de agujas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 97

• Hormigón

Suelos

Datos de la rueda

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Diámetro (mm) | 100 |
| Ancho de banda (mm) | 30 |
| Anchura del cubo (mm) | 40 |
| Versión cubo | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm) | 12 |
| Asiento del rodamiento (mm) | / |
| Caudal dinámico (DaN) | 120 |
| Color | Azul |
| Material | Poliuretano termoplástico |
| Piezas de caja | / |
| Escala de dureza | Shore A |
| Dureza | 97 |

Datos de apoyo

| | |
|---|-------------|
| Tamaño del plato (mm) | 100X085 |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060 |
| Tamaño del orificio de la placa (mm) | 8,5X12 |
| Desplazamiento (mm) | / |
| Distancia al suelo (mm) | 128 |
| Agujero de apoyo (mm) | / |
| Caudal estático (DaN) | 150 |
| Estructura | Fijo |
| Versión | / |
| Freno | / |
| Pivote | / |
| Tipo de clavija | / |
| Acabado | Galvanizado |