**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 5L

# 5F

## AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 18089

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**
Roue avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A o 80 Shore A (5L-S), et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**Ruedas para cargas medianas:**
En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliuretano

**EAN13:** 8018793180894

**EAN5:** 18089

**Código del artículo:** 12005F0125NCG

## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 150 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 97

## Suelos

- Gres
- Hormigòn

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 125 |
| **Ancho de banda (mm)** | 30 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 50 |
| **Versión cubo** | Cojinete a bolas |
| **Agujero rueda (mm)** | 10 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | 35X11 |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 150 |
| **Color** | Gris |
| **Material** | Poliuretano termoplástico |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 97 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | / |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | / |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | / |
| **Desplazamiento (mm)** | 42 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 150 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | 12 |
| **Caudal estático (DaN)** | 190 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Agujero pasante |
| **Freno** | / |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | Galvanizado |