ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 61

431A

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 27088

Material: Poliuretano termoplástico

Núcleo: Poliamida 6

Alcance: Industria

Descripción:
Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas medianas:

Línea de productos: Acero Inoxidable, Poliuretano

EAN13: 8018793270885

EAN5: 27088

Código del artículo: 12431A0151NRA

Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 200 DaN

Rotación: Cojinete de agujas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 97

Suelos

- Gres
- Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	15
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	200
Color	Azul
Material	Poliuretano termoplástico
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	140X110
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	105X080
Tamaño del orificio de la placa (mm)	11X16
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	181
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	250
Estructura	Fijo
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado