

SERIE 17G-S

## 31BISG-S

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 175mm ean 27483

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 80 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliuretano

**EAN13:**  
8018793274838

**EAN5:**  
27483

**Código del artículo:**  
128310F175NRG



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 300 DaN

- Gres
- Hormigón

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diámetro (mm)               | 175                       |
| Ancho de banda (mm)         | 45                        |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                        |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas        |
| Agujero rueda (mm)          | 20                        |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300                       |
| Color                       | Gris                      |
| Material                    | Poliuretano termoplástico |
| Piezas de caja              | /                         |
| Escala de dureza            | Shore A                   |
| Dureza                      | 80                        |

## Datos de apoyo

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110                                                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                                                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16                                                           |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                                                              |
| Distancia al suelo (mm)                        | 208                                                             |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                                                               |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                                                             |
| Estructura                                     | Giratorio                                                       |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno<br>Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                                                         |
| Pivote                                         | 22X50                                                           |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible                                             |
| Acabado                                        | Galvanizado                                                     |