

SERIE 5L

# 5F

## AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 60mm ean 20503

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de Poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A o 80 Shore A (5L-S) y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliuretano

**EAN13:**  
8018793205030

**EAN5:**  
20503

**Código del artículo:**  
12005F0060NCG



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 70 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 97

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

<b>Diámetro (mm)</b>	60
<b>Ancho de banda (mm)</b>	25
<b>Anchura del cubo (mm)</b>	28
<b>Versión cubo</b>	Cojinete a bolas
<b>Agujero rueda (mm)</b>	8
<b>Asiento del rodamiento (mm)</b>	32X10
<b>Caudal dinámico (DaN)</b>	70
<b>Color</b>	Gris
<b>Material</b>	Poliuretano termoplástico
<b>Piezas de caja</b>	/
<b>Escala de dureza</b>	Shore A
<b>Dureza</b>	97

## Datos de apoyo

<b>Tamaño del plato (mm)</b>	/
<b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b>	/
<b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>	/
<b>Desplazamiento (mm)</b>	37
<b>Distancia al suelo (mm)</b>	87
<b>Agujero de apoyo (mm)</b>	12
<b>Caudal estático (DaN)</b>	100
<b>Estructura</b>	Giratorio
<b>Versión</b>	Agujero pasante
<b>Freno</b>	/
<b>Pivote</b>	/
<b>Tipo de clavija</b>	/
<b>Acabado</b>	Galvanizado