

SERIE 17

31

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 60mm ean 23441

Material: Poliuretano termoplástico

Núcleo: Poliamida 6

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas. •

Línea de productos: Acero Inoxidable, Poliuretano

EAN13:
8018793234412

EAN5:
23441

Código del artículo:
1203100060NBA



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 70 DaN

- Gres
- Hormigón

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 97

Suelos

Datos de apoyo

Diámetro (mm)	60
Ancho de banda (mm)	35
Anchura del cubo (mm)	35
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	70
Color	Rojo
Material	Poliuretano termoplástico
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	89
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	100
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado