

SERIE 17

## 31ANT

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 60mm ean 23442

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliuretano

**EAN13:**  
8018793234429

**EAN5:**  
23442

**Código del artículo:**  
120310A060NBA



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 90 DaN

- Gres
- Hormigón

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 97

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diámetro (mm)               | 60                        |
| Ancho de banda (mm)         | 35                        |
| Anchura del cubo (mm)       | 35                        |
| Versión cubo                | Casquillo liso            |
| Agujero rueda (mm)          | 12                        |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                         |
| Caudal dinámico (DaN)       | 90                        |
| Color                       | Rojo                      |
| Material                    | Poliuretano termoplástico |
| Piezas de caja              | /                         |
| Escala de dureza            | Shore A                   |
| Dureza                      | 97                        |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 89                             |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 120                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Delantero                      |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |