

SERIE 61

431ANTB

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 60mm ean 27190

Material: Poliuretano termoplástico

Núcleo: Poliamida 6

Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas medianas:

Línea de productos: Acero Inoxidable, Poliuretano

EAN13:
8018793271905

EAN5:
27190

Código del artículo:
12431BA060NCB



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 70 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 97

Suelos

- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	60
Ancho de banda (mm)	24
Anchura del cubo (mm)	10
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	32X10
Caudal dinámico (DaN)	70
Color	Azul
Material	Poliuretano termoplástico
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	87
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	100
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducíble con freno
Freno	Delantero
Pivote	20X50
Tipo de clavija	Espiga introducíble
Acabado	Galvanizado