

SERIE 235

235

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte de acero para muebles, diámetro 40mm ean 16573

Material: Poliuretano termoplástico

Núcleo: Poliamida 6

Alcance: Muebles

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de Poliuretano naranja y núcleo de Poliamida. Soporte de acero estampado cincado-cromado, giratorio sobre doble corona de bolas con freno de rueda. Uso recomendado para mobiliario de oficina, muebles metálicos, expositores, electrodomésticos, equipamiento hospitalario, etc.

Línea de productos: Mobiliario

EAN13:
8018793165730

EAN5:
16573

Código del artículo:
SC2350004000A



Características

Temperatura mínima: /

Temperatura máxima: /

Caudal dinámico: 15 DaN

- Alfombra
- Gres

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 97

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	40
Ancho de banda (mm)	18
Anchura del cubo (mm)	20
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	8
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	15
Color	Rojo
Material	Poliuretano termoplástico
Piezas de caja	20
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	040X040
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	027X027
Tamaño del orificio de la placa (mm)	5,2
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	56
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	20
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado