

SERIE 17G-S

## 31XBG-S

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 200mm ean 27633

**Material:** / **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 80 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con orificio central, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con espiga.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliuretano

**EAN13:** 8018793276337 **EAN5:** 27633 **Código del artículo:** 06831XB200NBG



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 300 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 200            |
| Ancho de banda (mm)         | 50             |
| Anchura del cubo (mm)       | 58             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 20             |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300            |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | /              |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 80             |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 232                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                         |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Espiga introducida        |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | 22X50                     |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducida        |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |