**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 5L**

# 5XANTF

## AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 80mm ean 18097

**Material:** Poliuretano termoplástico

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**
Roue avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A o 80 Shore A (5L-S), et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**Ruedas para cargas medianas:**
En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con agujero pasante y freno delantero. Incluye dispositivo de bloqueo para inmovilizar la rueda y la rotación.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable, Poliuretano

**EAN13:** 8018793180979

**EAN5:** 18097

**Código del artículo:** 120X5FA080NFG

## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 100 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 97

## Suelos

- Gres
- Hormigòn

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 80 |
| **Ancho de banda (mm)** | 25 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 40 |
| **Versión cubo** | Casquillo liso |
| **Agujero rueda (mm)** | 8 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | / |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 100 |
| **Color** | Gris |
| **Material** | Poliuretano termoplástico |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 97 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | / |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | / |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | / |
| **Desplazamiento (mm)** | 37 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 106 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | 12 |
| **Caudal estático (DaN)** | 130 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Agujero pasante con freno |
| **Freno** | Delantero |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | Acero inoxidable AISI 304 |